

SmartBright BVP151



Светодиодный прожектор с высокой светоотдачей до 100 лм/Вт, асимметричное оптическое распределение улучшает световой эффект. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы и большую виброустойчивость.

Основные особенности и преимущества:

- Высокая эффективность, **до 100 лм/Вт**
- **Асимметричный широкий** угол оптики (40° x 80°)
- Рабочая температура: **от -25 °С до +40 °С**
- **Литой алюминиевый корпус** и дополнительные ребра на задней поверхности корпуса (10 мм) обеспечивают лучший теплоотвод
- **Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса** для удобного монтажа. Повышенная толщина кабеля (1,6 мм) обеспечивает надежность, лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- Версия **IP65**
- Соответствует международным стандартам качества **IEC, ASNZS, CQC, CE, CB, EMC**

IP65

IK06

T, min
-25 °C

T, max
+40 °C

50 000
час.

3 года
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BVP151 LED100 CW PSU 100W AWB CE	911401816180	100	10 000	6500	50 000	310 x 280 x 37
BVP151 LED100 NW PSU 100W AWB CE	911401816080	100	10 000	4000	50 000	310 x 280 x 37
BVP151 LED100 WW PSU 100W AWB CE	911401815980	100	10 000	3000	50 000	310 x 280 x 37
BVP151 LED150 CW PSU 150W AWB CE	911401816480	150	15 000	6500	50 000	380 x 150 x 44
BVP151 LED150 NW PSU 150W AWB CE	911401816380	150	15 000	4000	50 000	380 x 150 x 44
BVP151 LED150 WW PSU 150W AWB CE	911401816280	150	15 000	3000	50 000	380 x 150 x 44
BVP151 LED200 CW PSU 200W AWB CE	911401816780	200	20 000	6500	50 000	420 x 150 x 48
BVP151 LED200 NW PSU 200W AWB CE	911401816680	200	20 000	4000	50 000	420 x 150 x 48
BVP151 LED200 WW PSU 200W AWB CE	911401816580	200	20 000	3000	50 000	420 x 150 x 48