

SmartBright Bollard BCP21X-31X



BCP31X - Cylinder



BCP21X - Cubic

Основные особенности и преимущества:

- Решение **для уличного наземного освещения**
- **Высокая надежность** – литой металлический корпус и эффективный теплоотвод
- **IP67** водонепроницаемый разъем-коннектор
- **Корпус из экструдированного алюминия** и электрофорезное покрытие обеспечивают стойкость при любых погодных условиях
- Рассеиватель из поликарбоната, **устойчивого к пожелтению и выгоранию**
- Доступная цветовая температура **ССТ = 3000 К**

IP66

IK06

T, min
-40 °C

T, max
+50 °C

50 000
час.

3 года
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры, мм
BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755232	13	1000	3000	50 000	Д130 x Ш130 x В450, основание 180 x 180
BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755242	13	1000	3000	50 000	Д130 x Ш130 x В600, основание 180 x 180
BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755252	13	1000	3000	50 000	Д130 x Ш130 x В1200, основание 180 x 180
BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755262	15	760	3000	50 000	Ш120 x В300, основание Ø160
BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755272	15	760	3000	50 000	Ш120 x В600, основание Ø160
BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755282	15	760	3000	50 000	Ш120 x В1200, основание Ø160